



HO

※レンズはオプションになります。

ダイナミックな照明効果

屋内、屋外を問わずダイナミックな照明効果を創り出すプロジェクターです。

コンパクトなボディで、およそ 10m の照射距離を誇ります。パターンの回転スピード調整ができ、19° から 70° までの固定レンズを選択することで幅広いビームアングルの照射が可能です。

クールホワイト LED タイプは鮮やかなウォーターエフェクトやファイヤーエフェクトの効果を演出し、RGBW LED タイプでは繊細なカラー表現や、柔らかいカラーエフェクトの効果を演出します。

非常に優れた光学系を搭載した X-Effects LED プロジェクターは柔らかいエフェクトからダイナミックな 3D エフェクトまで表現できるので、水族館、美術館やカフェ、モール、クラブまで、様々なシーンで活躍いたします。

特徴

- 屋内でも屋外でも使用できるよう IP65 規格に準拠
- あらゆる投影ニーズを満たす 4つのレンズオプション (19°、30°、50°、70°)
- ファンレスの冷却で静音仕様
- 電源はユニバーサル仕様 (100-240VAC)
- 本体調光、パターンの回転スピードの調整が可能
- DMX512 でフリッカーフリーの調光 (0-100%) が可能
- RDM 対応

鮮やかな照明効果



カスタマイズ可能なエフェクト



仕様

入力電圧	100-240VAC
消費電力	最大 45W および 90W (HO)
出力	1400 ルーメンおよび 3000 ルーメン (HO)
LED 色温度	ホワイトタイプ : 5,500K RGBW LED タイプ : RGBW
LED 光束維持 データ	50,000 時間 (LM-79-8) DMX512RDM DMX512 入出力 - 端末未処理
DMX チャンネル数	5
使用温度	-20°C ~ 45°C
使用湿度	0-95% (結露を避けてください)
本体サイズ	142mm × 258mm × 148mm 142mm × 258mm × 167mm (HO) ※ヨークを除く
本体質量	4.1kg / 5.8kg (HO) ※ケーブル、レンズを除く
ハウジング	アルミ押出成型アノダイス仕上げ
認証	CE ETL/UL cETL/CSA
保護等級	IP65 (屋外使用)

オプションレンズ

- 19° (ナロー) レンズ
- 30° (ミディアム) レンズ
- 50° (ミディアムワイド) レンズ
- 70° (ワイド) レンズ