



構造

- 丈夫なアルミダイキャストハウジング
- 本体色：黒（標準） オプション色：白／シルバーグレー
- ダブルクラッチボディ（アーム部ロック）
- 電源、DMX のイン／スルー
- 複数のモードや灯具の設定を行なうコントロールインターフェイス
- メタルゴボホルダー、ガラスゴボホルダーを装着するゴボホルダー スロット
- アイリスシャッター、ゴボローテーター等を装着するアイリススロット 静音ファン
- 重量：11kg（26° レンズ装着時、電源ケーブル除く）
- IP20（屋内仕様）
- UL1573ETL/PSE 準拠

電源

- 入力電源：100VAC 50/60Hz
- 消費電力：ラスター 172W
- コネクタ：ノトリック製パワコン イン×1 スルー×1
- 1回路（最大 20A）で最大 6 台
- 電源は純直回路を使用。絶対に調光回路から電源を使用しないこと。

コントロール

- スタンドアロンモード（プリセット／シーケンス制御）
- DMX512 制御
- DMX コネクタ：XLR5P イン×1 スルー×1
- RDM 機能（アドレス／設定の変更可能）
- DMX 制御 CH 数
- ラスター：3 / 6 / 7 / 10 / 15 / CH（モード設定によって）

光学

- 柔らかい明かりをつくるソフトフォーカスディフューザー（ゴボホルダー装着）付属
- ソースフォー LED は従来のソースフォーレンズチューブを全て装着することが可能。EDLT バージョンのレンズチューブを装着することで最高のパフォーマンスを提供。また LED 専用のレンズチューブ（50°のみ）も用意。

LED

- Luxeon Rebel LED × 60
- LED 寿命：50,000 時間（最大出力 70%）

カラー

- ラスター：ETC 社 × 7 カラーシステム 7 色 LED アレイ
- レッドシフト機能（タングステンのような調光）

付属品（標準装備）

- 電源ケーブル 2PNCT ケーブル
- パワコンコネクタ
- 接地極付平行 15A プラグ（オプション：C20A プラグ）
- ソフトフォーカスディフューザー（ゴボホルダー装着）
- 落下防止ワイヤー
- φ 17mm ダボ