



ポータブルタイプ



キャノピーマウントタイプ



ライティングレールタイプ

< 特徴 >

- ・頑丈なダイキャストボディ
- ・交換可能な照射角 19°、26°、36°、50° のレンズチューブ
- ・独自の効率的光学システム
- ・長寿命な調光可能ホワイト LED
- ・演色性、色温度の異なるモデルをご用意
ソースフォー mini LED：80CRI 色温度を 3000K、4000K、5000K から選択可能
ソースフォー mini LED ギャラリー：90CRI 色温度を 2700K、3000K から選択可能
- ・4枚3段構造シャッター
- ・色差枠、ゴボホルダ、フィルターなど複数のアクセサリが使用可能
- ・ダボ、キャノピー、ライティングレールの3種類の吊りオプションから選択
- ・カラーは黒、白、シルバーの他にカスタムカラーの受付けも可能

< 電源仕様 >

- ・標準 12W、最大 14W
- ・入力電圧：100V 50/60Hz
- ・調光対応（位相制御） ※低負荷のため、調光器や使用台数によってはうまく調光できない場合があります。
- ・突入電流
120V < 1A
240V < 1A

< 本体仕様 >

- ・アルミダイキャスト製（A380 グレード）
- ・耐熱粉体塗装
- ・スチール製アーム
- ・回転バレル（±175°）
- ・E サイズ ガラスゴボホルダ
（外径：37.5mm イメージエリア：25.4mm 最大厚 1.1mm）
- ・4枚3段構造のステンレススチールシャッター
（0.4mm 厚、A380 グレード）
- ・工具不要のチルト & ビーム調整
- ・耐衝撃性が高い断熱仕様のノブとシャッターハンドル
- ・ゴボホルダスロット ×1
- ・アクセサリースロット ×2（色差枠やトップハット用）

< ポータブルタイプ >

アーム側面の BOX 内に LED ドライブ内蔵
平行 3P 電源ケーブル付属（NEMA 5-15P）

< キャノピーマウントタイプ >

約 13×3cm のキャノピー
キャノピー内部に LED ドライブ内蔵

< ライティングレールタイプ >

日本仕様ライティングレール用アダプタ