



< ラインナップ >

・Lustr ラスター

ETC社独自の7カラーシステムはライムを含め、最大7色のバランスの取れた組み合わせで、最適なカラーミックスを作成。

・TungstenHD タングステン HD

タングステン灯具の明りに似た、温かな 2700K ~ 4500K の調整可能な白色光を作成。

・DaylightHD デイライト HD

自然の太陽光のように見える最もクールな 4000K ~ 6500K の調整可能な白色光を作成。

< 構造 >

- ・丈夫なアルミダイキャストハウジング
- ・本体色：黒（標準） オプション色：白／シルバーグレー
- ・ダブルクラッチボディ（アーム部ロック）
- ・電源、DMX のイン／スルー
- ・複数のモードや灯具の設定を行なうコントロールインターフェイス
- ・メタルゴボホルダー、ガラスゴボホルダーを装着するゴボホルダースロット
- ・アイリスシャッター、ゴボローテーター等を装着するアイリススロット
- ・静音ファン
- ・IP20（屋内仕様）/ UL1573 に準拠した ETL 取得

< 電源仕様 >

- ・入力電源：100VAC 50/60Hz
 - ・消費電力：
 - ラスター 172W / デイライト HD 268W
 - タングステン HD 223W
 - ・コネクタ：ノイトリック製パワコンイン × 1 スルー × 1
1 回路（最大 15A）で Lustr は最大 6 台、タングステン HD / デイライト HD は最大 4 台までの電源スルー接続が可能
* 定格電圧 100VAC
- 他の機器と電源を併用して使用する場合は、入力側にブレーカーボックスを経由させた電源から接続してください。また、電源は純直回路を使用してください。絶対に調光回路から電源を使用しないでください。

< コントロール >

- ・スタンドアロンモード（プリセット／シーケンス制御）
- ・DMX512 制御
- ・DMX コネクタ：XLR5P イン × 1 スルー × 1
- ・RDM 機能（アドレス／設定の変更可能）
- ・DMX 制御 CH 数
 - ラスター：
 - 6 / 7 / 10 / 15 CH（モード設定によって変更）
 - タングステン HD / デイライト HD：
 - 6 / 7 / 10 / 15 CH（モード設定によって変更）