Ion Xe / Ion Xe 20

シンプルかつ強力　Eos の心臓を、あなたの現場へ

特長

Ion Xe シリーズは、ETC Eos ファミリーの先進的なソフトウェアと直感的なインターフェースを、よりコンパクトで高性能な筐体に凝縮した照明コンソールです。

Ion Xe は省スペースに、Ion Xe 20 はフェーダーを拡張して、演劇、ライブ、スタジオ、展示空間など、さまざまな現場にフィットする理想の選択肢です。

さらに、ムービングライトや LED 機材の細やかなパラメーター制御も得意とし、カラーコントロールやフェクト作成もスムーズ。従来の調光卓にはない、現代的な制御環境を実現します。

- Eos 共通の直感的な操作体系
- Augment3d & Magic Sheet 対応（3D プログラミング）
- ムービングライト・LED の自在な制御に最適
- 最大 12,288 チャンネル対応（12K モデル）
- 外部マルチタッチモニター ×2 台まで対応
- 日本語が使用可能

仕様

製品仕様（ハードウェア）

- 外部ディスプレイ：DisplayPort×2（マルチタッチ対応、最大 4K）
- フェーダー構成：
  - Ion Xe：100mm メインフェーダー ×2
  - Ion Xe 20：45mm フェーダー ×20 本 ＋ 10 フェーダーページ ×100（チャンネル・サブマスター・プリセット等に割当可能）、100mm メインフェーダー ×2
- プレイバックセクション：専用レベルホイール ＋ エンコーダー ×4
- バーチャルコントロール：LED・ムービングライト操作に対応（画面上バーチャルエンコーダー）
- 専用ホイール：高解像度インテンシティホイール
- 入出力端子：
  - DMX/RDM ポート（5 ピン XLR）×4
  - USB 3.1（Type-A×5、Type-C×2）
  - Ethernet×2（sACN・Art-Net・OSC・UDP）
  - MIDI ／ SMPTE ／ OSC 入出力／リモートトリガー

電源・環境条件

- 消費電力：約 2A（100–240V, 50/60Hz）
- 動作温度：0 ～ 35℃
- 湿度：最大 90%（結露なきこと）

標準同梱物

- アルファベットキーボード
- 3 ボタンマウス＆マウスパッド
- LED リトライト
- DisplayPort → DVI アダプタ変換 ×2
- ダストカバー
- Augment3d AR ターゲットキット

寸法・重量

• Ion Xe	107mm×497mm×362mm	約 5.8kg
• Ion Xe 20	107mm×744mm×362mm	約 7.35kg

モデルバリエーション

モデル	出力数
Ion Xe - 2K	2,048ch
Ion Xe - 12K	12,288ch
Ion Xe 20 - 2K	2,048ch
Ion Xe 20 - 12K	12,288ch
10K アップグレード	＋10K 出力拡張

COBURN JAPAN CORPORATION
日本コーバン株式会社 http://coburn.jp/

■東京本社
〒135-0044　東京都江東区越中島1-1-1
TEL 03（5809）9163　FAX 03(5809)9165

■大阪支店
〒540-0037　大阪府大阪市中央区内平野町2-1-1　山田ビル5階
TEL 06(6379)5370　FAX 06(6379)5668

25-05

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。